HEBETECHNIK
ACHSHEBER

AL II 2.0
VP 985043

AL II 2.0
VP 985043

Der Achslift überzeugt durch seine robuste, 1000-fach bewährte Technik und ist für eine Traglast von 2,0 t geeignet. Sein Antrieb erfolgt handhydraulisch oder hydropneumatisch. Der Achslift kann durch umfangreiches Zubehör ergänzt werden.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Pulverbeschichtung RAL 7016, anthrazit
inkl. Fahrgestell
inkl. 2 Stück Gummiauflagen für Aufnahmepratzen
inkl. 3 Satz Aufnahmeerhöhungen 10/45/85 mm

TECHNISCHE DATEN

Traglast CE	2000 kg
Hubweg (Nutzhub)	250 mm
Auszugslänge	780 - 1610 mm
Überstand über Fahrfläche max.	70 mm

ZUBEHÖR

VZ 975587	Aufnahmeerhöhung 130 mm (2 Stück)
VZ 975597	Hartgummiklötze steckbar h = 50 mm (2 Stück)
VZ 975598	Hubsattel höhenverstellbar für Fahrzeug-Mittenaufnahme mit Achslift AL II
VZ 975711	Radaufnahme für Dreiradfahrzeuge und Anhänger-Stützräder
VZ 975894	Erhöhungssatz Transporter für Achslifte 2,0 t / 2,6 t
VZ 975821	Achslift-Fahrgestell für Grubenprofil mit zylindrischen Laufrollen
VZ 975822	Achslift-Führungsrollen für Grubenprofil mit konischen Laufrollen
VZ 975644	Aufnahmeteller höhenverstellbar 60 mm (2 Stück)
VZ 975645	Aufnahmeerhöhung 60 mm (2 Stück) (nur in Verb. mit VZ 975644)
VZ 975646	Gummiauflage rund (2 Stück) (nur in Verb. mit VZ 975644)

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998217	Transport Werkverkehr -SÜDAchslift, inkl. Verpackung
VT 998218	Transport Werkverkehr -NORDAchslift, inkl. Verpackung
VM 996144	Montage Achslift

SLiFT - a brand of MAHA / Hoyen 20 / 87490 Haldenwang / Germany
Phone: +49 8374 585 0 / Fax: +49 8374 585 0 / sales@maha.de / www.slift.de