



AL II 4.0 PH W VP 985065

Der Achslift überzeugt durch seine robuste, 1000-fach bewährte Technik und ist für eine Traglast von 4,0 t geeignet. Sein Antrieb erfolgt handhydraulisch oder hydropneumatisch. Der Achslift kann durch umfangreiches Zubehör ergänzt werden.

PRODUKTDDETAILS/ZUBEHÖR

Pulverbeschichtung RAL 7016, anthrazit
inkl. Fahrgestell
inkl. Luftzuführungsset (Spiralschlauch, Führungsseil)

inkl. 2 Stück Gummiteller 120 mm
inkl. 2 Stück Adapterbuchse für Gummiteller
inkl. 3 Satz Aufnahmeerhöhungen 50/100/200 mm

TECHNISCHE DATEN

Traglast CE	4000 kg bei 8,5 bar
Betriebsdruck min./max.	8,5 bar/12 bar
Mindestluftmenge	500 l/min
Hubweg (Nutzhub)	250 mm
Auszugslänge	796 - 1650 mm

ZUBEHÖR

VZ 975821 Achslift-Fahrgestell für Grubenprofil mit zylindrischen Laufrollen
VZ 975822 Achslift-Führungsrollen für Grubenprofil mit konischen Laufrollen

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998045 Transportkosten Achslift
VM 996144 Montage Achslift